

Sunpower infrarood panelen



Foto achterzijde: ophanging



Detail SP-paneel: afwerking

Infrarood paneel	Gewicht (kg)	Vermogen (watt)	Afmetingen (cm)	Oppervlakte temperatuur (°C)	Aantal m2 te bestrijken (m2)	Maximale afstand/hoogte (m)
SP-350	5	350	59,2 x 59,2 x 3	105 - 115	6	2,50 - 2,60
SP-550	8	550	90 x 60 x 3	105 - 115	8	2,50 - 2,70
SP-750	11	750	115 x 60 x 3	105 - 115	10	2,50 - 2,70
SP-950	16	950	115 x 75 x 3	105 - 115	12	2,50 - 2,70

- SP-panelen zijn TÜV gekeurd en CE-gecertificeerd;
- SP-panelen hebben **10 jaar** volledige fabrieksgarantie;
- SP-panelen zijn IP-44 geclassificeerd;
- Hoog rendement van 93% tot 94%;
- Afwerking: gemoffeld staal, zonder omlijsting;
- Vrijwel geen warmteontwikkeling aan de achterzijde, dus geschikt voor iedere ondergrond;
- Eenvoudige montage;
- SP-350, SP-550 en SP-750 passen in systeemplafonds (SP-750: m.b.v. sluitstrip)
- Aansluiting 220V – 230V;